ABRAPOMP/PU

TPSPL 021

IMPIEGO

Tubo in pvc con spirale pvc utilizzato per il trasporto in continuo dell'intonaco premiscelato dal silos all'intonacatrice.

- ***Temperatura:*** -10°C +60°C

APPLICATION

Pvc wire pvc hose used for continuous conveyance of premixed plaster from silos to the plaster-sprayer.

- ***Temperature range:*** -10°C +60°C

STRUTTURA

- ***Sottostrato:*** liscio in poliuretano trasparente resistente all'abrasione.
- ***Rinforzi:*** spirale in pvc rigido antiurto color avorio.
- ***Copertura:*** in pvc trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- ***Superficie:*** semi-ondulata.
- ***Marcatura:*** ad inchiostro "H.T. - ABRAPOMP/PU - ANTIABRASIVO – d.i. - ITALY"

CONSTRUCTION

- ***Tube:*** smooth, abrasion resistant transparent polyurethane.
- ***Reinforcement:*** impact and crush resistant ivory pvc wire helix.
- ***Cover:*** weathering and most chemicals resistant transparent pvc.
- ***Surface:*** lightly corrugated.
- ***Branding:*** ink marking "H.T. - ABRAPOMP/PU - ANTIABRASIVO – i.d. - ITALY"

DIAMETRO INTERNO *INSIDE DIAMETER*		SPESSORE *THICKNESS*		PESO TEORICO *WEIGHT*		PRESS. ESERCIZIO *WORKING PRESSURE*		ASPIRAZ. *VACUUM*	RAGGIO CURVATURA *BENDING RADIUS*		LUNGHEZZA *LENGTH*	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	mm	inch	mt	ft
45	1.3/4"	3.5	0.14"	0.60	0.40	4.5	67.5	0.6	270	10.63"	25	82

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.

Rev. 0